SCHWEGO® gum 8177

Konservierungsmittel für alle Druckplatten

Funktion: **SCHWEGO® gum 8177** schützt die Druckplatte langfristig vor Oxidation und mechanischen Einflüssen. Die synthetische Zusammensetzung bildet einen starken und flexiblen Schutzfilm.

Eigenschaften:

- Schnelle Filmbildung nach dem Auftragen
- Schutz vor Oxidation
- Greift die Druckplatte nicht an
- Starke und flexible Schutzschicht
- Langzeitschutzwirkung für die Plattenlagerung
- Einfache Entfernung des Schutzfilms durch Wasser – Bildteile bleiben farbaktiv
- Geeignet für alle Offsetdruckplatten

Anwendung: Bei längeren Maschinenstopp oder zur Archivierung der Druckplatte diese mit **SCHWEGO® al 8195** reinigen und anschließend den **SCHWEGO® gum 8177** dünn auftragen.
Vor Druckbeginn die Druckplatte mit Wasser abwaschen.
Beim Einsatz in Plattenentwicklungsanlagen empfehlen wir eine Verdünnung von ca. 3:2 mit Wasser.

Hinweis: Die beschriebenen Eigenschaften von **SCHWEGO® gum 8177** bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

Verpackung: 10 kg Kanister

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 12/2019

Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG · Wernher-von-Braun-Str. 14 · 53501 Grafschaft-Gelsdorf · Germany
Tel.: +49 (0) 2225 9226-0 · Fax +49 (0) 2225 9226-33 · E-Mail: info@SchwegmannNet.de · www.SchwegmannNet.de