SCHWEGO® soft 2000 T

Feuchtwasserzusatz für den Coldsetdruck

Funktion:

SCHWEGO® soft 2000 T-Serie ist speziell für die Anforderungen des Coldsetdrucks abgestimmt und auf allen Druckmaschinen und Feuchtwerken einsetzbar.

Durch Reduzierung der Makulatur und geringer Farb- und Wasserführung ergeben sich interessante Einsparpotentiale beim Einsatz von **SCHWEGO® soft 2000 T**.

SCHWEGO soft 2000 RT	für Wasserhärten von 0° bis 4° KH
SCHWEGO® soft 2000 WT	für Wasserhärten von 4° bis 10° KH
SCHWEGO® soft 2000 NT	für Wasserhärten von 8° bis 14° KH
SCHWEGO® soft 2000 BT	für Wasserhärten von 12° bis 18° KH

Eigenschaften:

- Schnelles Freilaufverhalten
- Reduzierung der Makulatur
- Reduzierte Farb-/ Wasserführung
- Hervorragendes Anti-Linting Verhalten (reduziert Papierstaubaufbau)
- Stabile Einstellung des pH-Wertes
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der Maschinenhersteller
- Komplexierung der Härtebildner verhindert Ablagerungen auf den Farb- und Feuchtwalzen

Zertifiziert durch Fogra

Zugabemenge: **SCHWEGO® soft 2000 T** wird 2-3%ig dem Wasser zudosiert.

Hinweis: Die beschriebenen Eigenschaften von **SCHWEGO® soft 2000 T** bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

Verpackung: 10 kg / 20 kg Kanister / 200 kg Fass / 600 kg / 1000 kg Container

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 05/2019

Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG · Wernher-von-Braun-Str. 14 · 53501 Grafschaft-Gelsdorf · Germany
Tel.: +49 (0) 2225 9226-0 · Fax +49 (0) 2225 9226-33 · E-Mail: info@SchwegmannNet.de · www.SchwegmannNet.de