

SCHWEGO[®] mat 8448 - 8450

Gummituch- und Walzenwaschmittel für den Rollenoffsetdruck

Funktion: **SCHWEGO[®] mat 8448 – 8450** sind mineralölbasierende Spezialwaschmittel für die Reinigung von Gummitüchern, Farbwalzen, Spindeln u.ä.. Durch die überzeugende Reinigungswirkung und Materialverträglichkeit sind sie auch hervorragend für den Einsatz auf automatischen Gummituchwaschanlagen im Coldsetdruck, sowie für Spindel- und Farbkastenwaschmaschinen o.ä. geeignet.

SCHWEGO[®] mat 8448 – 8450 sind drei Variationen, die sich ausschließlich durch Ihren Flammpunkt unterscheiden (siehe Kap. Flammpunkt).

Eigenschaften:

- Sehr gutes Ablaufverhalten des Reinigungsschlammes bei automatischen Waschanlagen
- Sehr gute Reinigungswirkung auf Gummitüchern und Farbwalzen
- Wassermischbar
- Wirksamer Schutz gegen Korrosion
- Für alle Gummituchwaschanlagen im Coldsetdruck mit separater Wasserzufuhr geeignet
- Einsetzbar auch in Farbkastenwaschmaschinen Spindelreinigungsanlagen u.ä.
- Filtrierbar, destillierbar und recycelfähig

Flammpunkt: **SCHWEGO[®] mat 8448** ca. 63° C
SCHWEGO[®] mat 8449 ca. 81° C
SCHWEGO[®] mat 8450 > 100° C **VOC-frei**



Der Flammpunkt ist die niedrigste Temperatur, bei der sich aus einer Flüssigkeit unter festgelegten Bedingungen durch Fremdzündung entflammbare Dämpfe bilden. Je niedriger der Flammpunkt, desto schneller verdampft aufgetragenes Waschmittel.

Hinweis: Von der BG ETEM zertifiziert als "emissionsarmes Produkt"

SCHWEGO[®] mat 8449 – 8450 sind nach den Vorgaben der führenden Maschinenhersteller geprüft und freigegeben.



Die beschriebenen Eigenschaften von **SCHWEGO[®] mat 8448 - 8450** bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate konstant.

Verpackung: 20 L Kanister / 200 L Fass / 600 L / 1000 L Container

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 05/2019